



EvoTouch.S6QX szklany 6-przyciskowy z suwakiem panel dotykowy DALI-2

EvoTouch.S6QX to nowoczesny i elegancki panel sterujący w standardzie DALI-2. Wykonany ze szkła front tworzy z tego rozwiązania uniwersalny interfejs nawet dla najbardziej wymagającego użytkownika. Umożliwia włączanie/wyłączanie oświetlenia, tworzenie, zapamiętywanie i wywoływanie sześciu scen świetlnych lub sterowanie sześcioma grupami opraw oraz płynną regulację natężenia oświetlenia lub temperatury barwowej.



Parametry techniczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Napięcie zasilania | 12÷24 VDC (magistrala DALI) |
| Pobór prądu z magistrali DALI | Max 20mA |
| Protokół danych | DALI-2 |
| Ilość adresów DALI | 1 |
| Ilość diod sygnalizujących stan pracy | 6 x LED, konfigurowalne |
| Zaciski przyłączeniowe | zaciski sprężynowe, przewód 2,5 mm ² |
| Montaż | puszka podtynkowa Ø60 mm |
| Wymiary obudowy | 86 x 86 x 36,5 [mm] |
| Kolor | czarny lub biały |
| Materiał | ABS + PC + szkło |
| Temperatura pracy | od 0° do +50°C |
| Temperatura przechowywania | od -20° do +50°C |
| Wilgotność względna | 5 ÷ 90%, bez kondensacji |
| Waga | 140g |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Znak zgodności | CE |
| Numer katalogowy – kolor biały | TCH-S6QX-W1S |
| Numer katalogowy – kolor czarny | TCH-S6QX-B1S |